

DC04 CV-Lijst vanaf september 2009			Stand 1 september 2009	
CV Adres	Omschrijving	Fabriekswaarde	Mogelijke waarde	Ingestelde waarde
01	DCC - Adres kort (Mag niet gelijk zijn aan CV03)	1	1 – 126	
02	Snelheid bij rijstand 1 Rijstand 28 blijft onveranderd Alle tussenliggende rijstanden worden opnieuw berekend. (De waarde moet minstens 28 minder zijn dan die van CV05)	41	3 – 140	
03	Tweede DCC - Adres kort (Mag niet gelijk zijn aan CV01)	2	1 – 126	
05	Snelheid bij rijstand 28 Rijstand 1 blijft onveranderd. Alle tussenliggende rijstanden worden opnieuw berekend. (De waarde moet minstens 28 hoger zijn dan die van CV02)	168	31 – 168	
07	Decoder versie (kan alleen worden gelezen)			
08	Fabrikant (kan alleen worden gelezen)			
11	Wissel adres hogere deel voor servo 1	0		
12	Wissel adres lagere deel voor servo 1 Let op: eerst CV11 programmeren daarna direct CV 12	1		
13	Wissel adres hogere deel voor servo 2 of de besturing	0		
14	Wissel adres lagere deel voor servo 2 of de besturing Let op: eerst CV13 programmeren daarna direct CV 14	2		
15	Tweede lange DCC-adres hogere deel	7	128 – 9999	
16	Tweede lange DCC-adres lagere deel (standaard adres is 2001)	209		
17	Lange DCC - Adres hogere deel	7	128 – 9999	
18	Lange DCC - Adres lagere deel (standaard adres is 2000)	208		
19	0 = F4 in Infracar – modus schakelt licht 2 1 = F4 in infracar – modus activeert en deactiveert de reedschakelaar 2 = Richtingaanwijzers omgedraaid bij automatiek	0	0 - 2	
20	Uitgangen MF1, MF2 en de blauwe zwaailampen 0 = MF1 wordt als licht 3 gebruikt MF2 wordt als licht 4 gebruikt Licht 4 wordt tegelijk met licht 3 geschakeld 1 = MF1 wordt als licht 3 gebruikt MF2 wordt als Servo uitgang 1 gebruikt 2 = MF1 wordt als Servo uitgang 2 gebruikt MF2 wordt als licht 4 gebruikt 3 = MF1 wordt als Servo uitgang 2 gebruikt MF2 wordt als Servo uitgang 1 gebruikt 4 = Aanhanger aanwezig 16 = Licht 4 als zwellicht (wordt alleen gelijktijdig met de voorste flitser geschakeld) 32 = De tijdseenheden in CV33, CV35, CV37 en CV138 of CV126, CV129, CV132 en CV135 worden niet gebruikt. De tijdseenheden worden random bepaald 64 = Gereserveerd 128 = Gereserveerd	0	0 – 63	
21	0 = Normaal +Accu wordt aangesloten op de Accutest (Bewaking van de accuspanning) Geen afstandsbediening over grote afstanden Servo uitgang 1 functioneert als servo (schakelbaar d.m.v. wisseladressen CV11 en CV 12) Note: In CV20 dient een waarde 1 of 3 te staan om een servo signaal te generen Servo uitgang 2 functioneert als servo (schakelbaar d.m.v. wisseladressen CV13 en CV14) Note: In CV20 dient een waarde 2 of 3 te staan om een servo signaal te generen 2 = Tweede DCC - adres wordt gebruikt 4 = Afstandsbediening d.m.v. DCCar commando's 8 = Afstandsbediening d.m.v. WinDigiPet in Infracar modus 24 = Afstandsbediening d.m.v. WinDigitPet in DC-Car modus 32 = Servo uitgang 1 functioneert als rijregelaar van 1. digitaal adres 64 = Servo uitgang 2 functioneert als rijregelaar van 2. digitaal adres 128 = Servo uitgang 2 functioneert als besturing (schakelbaar d.m.v. wisseladressen CV13 en CV 14)	0	0 – 255	
22	Intellibox Timing	82	77 – 87	
23	0 = Sounduitgang wordt -Min, als de voorflitser ingeschakeld wordt 1 = Sounduitgang wordt pas -Min, als de voorflitser ingeschakeld is en de auto een voorganger detecteert 2 = Verlichting 1 wordt gelijk met de Sound in- of uitgeschakeld	0	0 - 3	
24	Welke lampen moeten na het aanzetten van het voertuig altijd aan zijn. 0 = Geen verlichting 1 = Linker knipperlicht altijd aan 2 = Rechter knipperlicht altijd aan 3 = Waarschuwingverlichting aan 4 = Licht 2 altijd aan 8 = Licht 3 altijd aan (afhankelijk van CV20) 16 = Licht 4 altijd aan (afhankelijk van CV20) 32 = Zwaailichten altijd aan	0	0 - 255	

	64 = Voorste flitsers altijd aan 128 = Verlichting altijd aan			
25	Motorsturing 1	4	1 – 28	
26	Motorsturing 2	5	1 – 255	
27	In – en uitschakelen van functies 0 = Normale functies 1 = Accutest aansluiting uitgeschakeld (zie ook CV21) 2 = Verlichtingsensor aansluiting uitgeschakeld 4 = Zwaailichten worden aan F3 toegekend Voorste flitsers worden aan F4 toegekend F5 en F6 hebben daarmee geen functie meer 8 = Reedcontact aansluiting uitgeschakeld 16 = DC-CAR Plus functie: De functiebouwsteen uitgangen "Verlichting 1 UIT" schakelen ook de lichten 2, 3 en 4 uit 32 = DC-CAR Plus functie: De functiebouwsteen uitgangen "Verlichting 1 UIT" schakelen de gehele verlichting uit (zwaailichten enz.) 64 = DC-CAR Plus functie: De knipperlicht uitgangen van de functiebouwsteen worden gekoppeld. Door het inschakelen van de knipperlichten links en rechts wordt de alarm verlichting geactiveerd. 128 = Gereserveerd	67	0 – 255	
28	Referentie waarde voor de accutest 3,6 Volt LIPO..... 3,6 Volt LIPO met voorschakel diode..... 3,6 Volt NIC/NIHM (3 cellen)..... 3,6 Volt NIC/NIHM (3 cellen) met voorschakel diode.. 2,4 Volt NIC/ NIHM (2 cellen)..... 1,2 Volt NIC/ NIHM (1 cel).....	165 127 148 110 099 049	0 - 255	
29	Functie 00 = Korte DCC - Adressen worden gebruikt 32 = Lange DCC - Adressen worden gebruikt	0	0 of 32	
30	Interval richtingaanwijzer links Uitzondering: linker richtingaanwijzer permanent aan	90	1 – 254 0	
31	Interval richtingaanwijzer rechts 0 = Rechter richtingaanwijzer permanent aan	90	1 – 254	
32	1 – 254 = Tijd dat zwaailicht 3 ingeschakeld wordt Uitzonderingen: 0 = Zwaailicht 3 is altijd uit 255 = Zwaailicht 3 wordt continu aangeschakeld Note 1	21	0 – 255	
33	Tijd dat zwaailicht 3 uit is Note: CV32 en CV33 mogen niet dezelfde waarde hebben!	78	1 – 254	
34	1 – 254 = Tijd dat zwaailicht 1 ingeschakeld wordt Uitzonderingen: 0 = Zwaailicht 1 is altijd uit 255 = Zwaailicht 1 wordt continu aangeschakeld Note 1	23	0 - 255	
35	Tijd dat zwaailicht 1 uit is Note: CV34 en CV35 mogen niet dezelfde waarde hebben!	76	1 – 254	
36	1 – 254 = Tijd dat zwaailicht 2 ingeschakeld wordt Uitzonderingen: 0 = Zwaailicht 2 is altijd uit 255 = Zwaailicht 2 wordt continu aangeschakeld Note 1	19	0 – 255	
37	Tijd dat zwaailicht 2 uit is Note: CV36 en CV37 mogen niet dezelfde waarde hebben!	70	1 – 254	
38	1 – 254 = Interval 1 dat de voor flitser ingeschakeld wordt 255 = Voorste flitser continu aan Note 1	7	1 – 255	
39	1 – 254 = Interval 2 dat de voorste flitser uitgeschakeld wordt	32	1 – 254	
40	1 – 254 = Interval 3 dat de voorste flitser ingeschakeld wordt	9	1 – 254	
41	1 – 254 = Interval 4 dat de voorste flitser uitgeschakeld wordt (Pauze tussen de flitsen) Note: CV38, CV39, CV40 en CV41 mogen niet dezelfde waarden hebben!	150	1 – 254	
42	Ondergrens van de lichtsensor (hoge waarde) Licht gaat uit, als de sensor onder de waarde ((CV42 * 256) + CV43) komt.	2	0 – 3	
43	Ondergrens van de lichtsensor (lage waarde) Licht gaat uit, als de sensor onder de waarde ((CV42 * 256) + CV43) komt.	96	0 – 255	
44	Bovengrens van de lichtsensor (hoge waarde) Licht gaat aan, als de sensor boven de waarde ((CV44 * 256) + CV45) komt.	2	0 – 3	
45	Bovengrens van de lichtsensor (lage waarde) Licht gaat aan, als de sensor boven de waarde ((CV44 * 256) + CV45) komt.	168	0 – 255	
46	Rem waarde als rijstand 0 van de Digitale centrale ontvangen wordt.	4	1 – 255	
47	Rem waarde als er van een voorganger een STOP commando wordt ontvangen.	4	1 – 255	

48	Rem waarde als er van een voorganger een RIJ commando wordt ontvangen. 1 – 31 = Rem waarde 32 = Niet gebruikt 64 = Rem modus 1 128 = Rem modus 2	4	1 – 255	
49	Rem waarde bij STOP d.m.v. een Reedcontact	32	1 – 255	
50	Wacht tijd in 100ms bij STOP voordat er weer wordt opgetrokken	3	1 – 255	
51	Wacht tijd in 100ms bij RIJ voordat er weer wordt opgetrokken	1	1 – 255	
52	Beneden deze rijstand wordt er sneller opgetrokken, boven deze rijstand langzamer.	142	96 – 150	
53	Tijd in 5ms die tussen iedere verhoging van de rijstappen ligt, als de rijstand beneden de waarde van CV52 ligt	100	1 – 255	
54	Tijd in 5ms die tussen iedere verhoging van de rijstappen ligt, als de rijstand boven de waarde van CV52 ligt	200	1 – 255	
55	Tijd dat het remlicht oplicht in 0,06 Seconden	25	5 – 63	
56	Optrekhulp in de laagste rijstanden: 0 = Optrekhulp UIT 1 = Optrekhulp AAN	1	0 of 1	
57	Functie van de zwaailichten: 0 = Normale zwaailichten (1-4) 1 = Flitslicht (USA Bus) Betreft alleen zwaailichten 1 en 2 16 = Dubbele flitsers (zwaailichten 1-4) 32 = Gereserveerd	0	0, 1, 16, 32	
58	Uitgezonden snelheid door de infrarood - LED aan de achterzijde van het voertuig: 0 = Snelheid is gelijk aan de ingestelde snelheid 2 = Snelheid is de ingestelde snelheid / 2 4 = Snelheid is de ingestelde snelheid / 4 Uitzonderingen: 96 = Voertuig zendt rijstand 28 naar achteren uit 98 = Voertuig zendt rijstand 27 naar achteren uit 100 = Voertuig zendt rijstand 26 naar achteren uit 102 = Voertuig zendt rijstand 25 naar achteren uit 104 = Voertuig zendt rijstand 24 naar achteren uit 106 = Voertuig zendt rijstand 23 naar achteren uit 108 = Voertuig zendt rijstand 22 naar achteren uit 110 = Voertuig zendt rijstand 21 naar achteren uit 112 = Voertuig zendt rijstand 20 naar achteren uit 114 = Voertuig zendt rijstand 19 naar achteren uit 116 = Voertuig zendt rijstand 18 naar achteren uit 118 = Voertuig zendt rijstand 17 naar achteren uit 120 = Voertuig zendt rijstand 16 naar achteren uit 122 = Voertuig zendt rijstand 15 naar achteren uit 124 = Voertuig zendt rijstand 14 naar achteren uit 126 = Voertuig zendt rijstand 13 naar achteren uit 128 = Voertuig zendt rijstand 12 naar achteren uit 130 = Voertuig zendt rijstand 11 naar achteren uit 132 = Voertuig zendt rijstand 10 naar achteren uit 134 = Voertuig zendt rijstand 09 naar achteren uit 136 = Voertuig zendt rijstand 08 naar achteren uit 138 = Voertuig zendt rijstand 07 naar achteren uit 140 = Voertuig zendt rijstand 06 naar achteren uit 142 = Voertuig zendt rijstand 05 naar achteren uit 144 = Voertuig zendt rijstand 04 naar achteren uit 146 = Voertuig zendt rijstand 03 naar achteren uit 148 = Voertuig zendt rijstand 02 naar achteren uit 150 = Voertuig zendt rijstand 01 naar achteren uit 152 = Voertuig zendt rijstand 00 naar achteren uit	0	0 / 2 / 4 of 96 – 152	
59	RESET. Zet de decoder terug naar DCC - Adres 1. Om CV 59 te kunnen programmeren moet het DCC Adres van de decoder op de Centrale op 1 zijn gezet, (ongeacht welk adres de decoder heeft) anders wordt de RESET niet uitgevoerd! De ingestelde waarde wordt in die van CV27 geschreven! Zie hiervoor CV27.		0 – 255	
60	Toewijzing van de licht uitgangen aan de functie toetsen: Let op! De lichtuitgangen 3 + 4 zijn afhankelijk van CV20 0 = F0 schakelt de hoofdverlichting voor en achter F7 schakelt lichtuitgang 2 F8 schakelt lichtuitgang 3 + 4 1 = F0 schakelt de hoofdverlichting voor en achter en lichtuitgang 2 F8 schakelt lichtuitgang 3 + 4 2 = F0 schakelt de hoofdverlichting voor en achter en lichtuitgang 3 + 4 F7 schakelt lichtuitgang 2 3 = F0 schakelt hoofdverlichting voor en achter licht uitgang 2 en lichtuitgang 3+4	0	0 – 3	
61	Omkeren van de polariteit van de licht uitgangen 2 + 3 + 4 0 = Licht 2 en 3 + 4 schakelen naar -Min 1 = Licht 2 schakelen naar +Plus Licht 3 + 4 schakelen naar -Min 2 = Licht 2 schakelt naar -Min	0	0 – 3	

	Licht 3 + 4 schakelt naar +Plus 3 = Licht 2, 3 + 4 schakelen naar +Plus Opmerking: De hoofdverlichting 1 is niet omkeerbaar.			
63	Duur van het remlicht in 100ms, als een auto een voorganger signaleert.	10	1 – 63	
64	Tijd in 100ms van waar af weer word opgetrokken naar halve snelheid.	0	1 – 254	
65	Tijd in 100ms waarin het voertuig geen commando's van de Digitale centrale of een functiebouwsteen leest.	20	1 – 254	
66	Rem waarde als een lagere rijstand dan de actuele rijstand van de Digitale centrale of een functiebouwsteen ontvangen wordt.	2	1 – 254	
67	Optrek waarde als een grotere rijstand dan de actuele rijstand van de Digitale centrale of een functiebouwsteen ontvangen wordt.	2	1 – 254	
68	Optrek waarde na een stop bij een stopspool	2	1 – 28	
69	Toestand van het voertuig na het inschakelen: 0 = Het voertuig staat stil na het inschakelen en heeft een rijopdracht nodig van een Digitale centrale of van een functiebouwsteen om op te trekken. 1 = Optrekken met rijstand 1. 2 = Optrekken met rijstand 2. .. 28 = Optrekken met rijstand 28. 100 = Het voertuig staat stil na het inschakelen en heeft een rijopdracht nodig van een Digitale centrale om op te trekken.	2	0 – 28 of 100	
70 – 97	D.m.v. deze CV's kan de snelheid van het voertuig per rijstand worden opgegeven:			
70	Rijstand 28	168	3 – 168	
71	Rijstand 27	175	3 – 168	
..	
96	Rijstand 02	50	3 – 168	
97	Rijstand 01	45	3 – 168	
98	Tijd waarin een herhalings commando van functiebouwsteen C +2 rijstanden of –2 rijstanden niet verwerkt wordt. Formule = CV98 * 64ms. Hierdoor wordt een herhaaldelijk hoog en laag schakelen binnen het bereik van de Infrarood - LED voorkomen.	16	0 – 255	
99	Niet gebruikt	0		
100	Voertuig indeling: 0 = Algemeen 1 = Vrachtwagen kort 2 = Vrachtwagen lang 3 = Vrachtwagen met aanhanger 4 = Trekker met oplegger 5 = Trekker 6 = Landbouwvoertuig (Tractor enz.) 7 = 8 = Bestelwagen (Sprinter enz.) 9 = Personenwagen 10 = Hulpdiensten [zender van de afstandssturing bij Stop "UIT"] Opmerking: Een volgend hulpvoertuig stopt echter wel achter de voorganger Het overige verkeer kan het hulpvoertuig passeren. 11 = Hulpdiensten [zender van de afstandssturing bij Stop "AAN"] Opmerking: Alle volgende voertuigen stoppen achter het hulpvoertuig Alleen geldig voor instelling 10 en 11: Wordt het eerste hulpdienstvoertuig door de 2 ^e magneet gestopt dan voert het volgende hulpdienst voertuig dezelfde functie uit 12 = 13 = Vuilniswagen, Post enz. 14 = Bus [zender van de afstandssturing bij een halte "UIT"] Opmerking: Een tweede bus stopt eveneens achter de eerste Het overige verkeer kan de bus passeren 15 = Bus [zender van de afstandssturing bij een halte "AAN"] Opmerking: Alle achteropkomende voertuigen stoppen achter de bus	0	0 – 15	
101	Knipper frequentie voor bouwsteen E7	5	1 – 63	
102	Rijstand waarnaar wordt afgeremd bij functiebouwsteen E7	10	1 – 28	
103	Functiebouwsteen: Alleen geldig als CV 100 = 13 – 15 Wachttijd in seconde, voor een bus die bij een halte wacht, nadat er een STOP commando door een functiebouwsteen E2 tot E5 is afgegeven. Automatiek: Alleen geldig als CV100 = 10, 11 en 13 – 15 Wachttijd in seconden die een voertuig wacht nadat het over de 2 ^e magneet is gereden. Is deze waarde 0, dan vindt er geen automatisch vertrek plaats.	20	0 – 63	
104	Functiebouwsteen:	5	1 – 63	

	Tijd in seconden, die een bus wacht voor hij weg rijdt, nadat hij een VERTREK commando van functiebouwsteen heeft ontvangen. Automatische functie: Tijd in seconden, die een voertuig wacht en knippert voor dat het weer wegrijdt. Hierbij wordt het Anti botsing systeem weer ingeschakeld.			
105	Functiebouwsteen: Rijstand waarmee een bus van de halte optrekt. Automatische functie: Rijstand waar mee het voertuig wegrijdt na het verlopen van de tijden in CV 103 en CV 104.	10	1 – 28	
106	Functiebouwsteen: Knippertijd voor de linker richtingaanwijzer bij het vertrek van een bus. Automatische functie: Na het verlopen van de tijd in CV104 blijft de richtingaanwijzer in geschakeld.	2	1 – 63	
107	De tijd gedurende welke een STOP opdracht wordt geblokkeerd tijdens een automatische vertrek opdracht.	2	1 – 63	
108	Stop tijd voor functiebouwsteen D1 – D4 0 = Staat stil totdat er een optrek of vertrek opdracht wordt ontvangen. 1-63 = Stopt gedurende 1-63 Seconden	10	0 – 63	
109	Functiebouwsteen: Knipper tijd voor functiebouwsteen D Automatische functie: Knipper tijd van de richtingaanwijzer nadat de 1 ^e magneet is gepasseerd.	5	0 – 63	
110	Functiebouwsteen: Optrek rijstand voor functiebouwsteen D7 en D8 Automatische functie: Rijstand waarna toe wordt afgeremd na het passeren van de 1 ^e magneet	10	1 - 28	
111	Hallgenerator functies: 0 = Hallgenerator schakelt de zwaailichten en de voorste flitsers Na het passeren van de eerste magneet = zwaailichten en de voorflitsers AAN Na het passeren van de tweede magneet = zwaailichten en de voorflitsers UIT 1 = Hallgenerator schakelt de automatische functie (bus, vuilnisauto, brandweer, enz.) Wanneer CV100 de waarde 10 of 11 heeft: Na het passeren van de eerste magneet: Zwaailichten aan, voorste flitsers aan Na het passeren van de tweede magneet: Voertuig stopt, voorste flitsers uit Stop tijd = CV103 Verlichting = CV112 Na verstrijken van de stoptijd in CV103: Zwaailichten uitschakelen Voertuig vertrekt weer Het vertrek wordt bepaald door CV104, CV105 en CV106 Wanneer CV100 de waarde 13-15 heeft: Na het passeren van de eerste magneet: Tijd voor rechter richtingaanwijzer = CV109 (wordt de 2 ^e magneet binnen deze tijd niet bereikt dan wordt de automatische functie uitgezet Rijstand = CV110 Na het passeren van de tweede magneet: Voertuig stopt, voorste flitsers uit Stop tijd = CV103 Verlichting = CV112 Na verlopen van de stoptijd in CV103: Voertuig vertrekt weer Het vertrek wordt bepaald door CV104, CV105 en CV106 122 = Gelijk aan waarde 1 123 = Licht 2 wordt tijdens de stop ingeschakeld. Anders een waarde 1	0	0 / 1 / 2 /122 / 123 129 / 250 / 251	
112	Indien CV111 groter is dan 0. Automatische bus functie: Deze verlichting wordt ingeschakeld na het passeren van de tweede magneet 0 = Geen sturing van de verlichting 1 = Linker richtingaanwijzer continu aan 2 = Rechter richtingaanwijzer continu aan 3 = Waarschuwinglichten aan 32 = Zwaailichten continu aan 64 = Voorste flitsers continu aan 128 = Hoofdverlichting continu aan	0	0 – 255	
113	Voertuig nummer	1	1 – 63	

114	Gereserveerd	0	0 – 255
115	Hallsensor accepteert gedurende deze tijd geen nieuwe magneet impulsen Formule 120ms * waarde	2	1 – 255
116-123	Gereserveerd		
124	AAN tijd voor dubbele flitser 1	5	1 – 127
125	UIT tijd voor dubbele flitser 1	20	1 - 127
126	Tijd tussen de dubbele flitsen 1 Wordt willekeurig bepaald	79	50 - 127
127	AAN tijd voor dubbele flitser 2	5	1 – 127
128	UIT tijd voor dubbele flitser 2	20	1 - 127
129	Tijd tussen de dubbele flitsen 2 Wordt willekeurig bepaald	79	50 - 127
130	AAN tijd voor dubbele flitser 3	5	1 – 127
131	UIT tijd voor dubbele flitser 3	20	1 - 127
132	Tijd tussen de dubbele flitsen 3 Wordt willekeurig bepaald	79	50 - 127
133	AAN tijd voor dubbele flitser 4	5	1 – 127
134	UIT tijd voor dubbele flitser 4	20	1 - 127
135	Tijd tussen de dubbele flitsen 4 Wordt willekeurig bepaald	79	50 - 127
136	Tijd dat zwaailicht 4 ingeschakeld is	20	1 – 254
137	Tijd dat zwaailicht 4 uitgeschakeld is Wordt willekeurig bepaald	75	1 – 254
138	Snelheid van servo 1 <small>Werkt alleen als MF2 als servo 1 (CV20) en als servo 1 op wisselsturing (CV21) is ingesteld.</small>	16	1 – 255
139	Snelheid van servo 2 <small>Werkt alleen als MF2 als servo 1 (CV20) en als servo 1 op wisselsturing (CV21) is ingesteld.</small>	16	1 – 255

De in rood aangegeven CV's dient u alleen te wijzigen, wanneer u de afstandsturing en het rijgedrag van de voertuigen wilt aanpassen. De aangegeven standaardwaarden zijn proefondervindelijk bepaald.

Note 1: De lichten kunnen tevens via de functietoetsen op de Digitale centrale of de functiebouwstenen in- of uitgeschakeld worden. Daardoor houdt u de extra licht uitgangen vrij voor speciale verlichting zoals schijnwerpers enz.

De programmering van de decoders kan alleen via **DCC – Hoofdspoor - Programmering (POM) van de Digitale centrale!** Programmering via het programmeerspoor is niet mogelijk!

Programmeren van decoder adressen:

Nieuwe korte adres, wanneer er tot nu toe gebruik is gemaakt van een kort adres:

Lok adres = Actuele korte decoder adres (1-127)
CV = 1
Waarde = Nieuwe korte adres 1-127

Nieuwe lange adres, wanneer er tot nu toe een kort adres werd gebruikt:

Lok adres = Actuele korte decoder adres (1 - 127)
CV = 17
Waarde = Nieuwe lange adres hoge deel
Lok adres = Actuele korte decoder adres (1 - 127)
CV = 18
Waarde = Nieuwe lange adres lage deel
Lok adres = Actuele korte decoder adres (1 - 127)
CV = 29
Waarde = 32

Nieuwe korte adres, wanneer er tot nu toe een lang adres werd gebruikt:

Lok adres = Actuele lange decoder adres (128 – 9999)
CV = 1
Waarde = Nieuwe korte adres 1-127
Lok adres = Actuele lange decoder adres (128 – 9999)
CV = 29
Waarde = 0

Nieuwe lange adres, wanneer er tot nu toe een lang adres werd gebruikt:

In dit geval moet de decoder eerst op een beschikbaar kort adres worden ingesteld, daar hij anders mogelijk niet meer geprogrammeerd kan worden!

Eerst op een kort adres instellen (voorbeeld = adres 1):

Lok adres = Actuele lange decoder adres (128 – 9999)
CV = 1
Waarde = 1
Lok adres = Actuele lange decoder adres (128 – 9999)
CV = 29
Waarde = 0

Nu kan het nieuwe lange adres geprogrammeerd worden:

Lok adres = Actuele korte decoder Adres (1 - 127)

CV	=	17
Waarde	=	Nieuwe lange adres hoge deel
Lok adres	=	Actuele korte decoder adres (1 - 127)
CV	=	18
Waarde	=	Nieuwe lange adres lage deel
Lok adres	=	Actuele korte decoder adres (1 - 127)
CV	=	29
Waarde	=	32

Note:

Veel Digitale centrales hebben een speciale voorziening om lange adressen te programmeren.

Berekening van de waardes voor CV17 en CV18:

De lange adressen lopen van 128 – 9999.

Als een adres groter is dan 127 en kleiner dan 256, dan wordt CV17 op "0" en CV 18 op het desbetreffende adres geprogrammeerd.

Is het adres groter dan 255 dan moet de volgende berekening voor de waardes van CV 17 en CV 18 gedaan worden:

Deel het adres door 256. De waarde van het hele getal komt in CV17.

Dan wordt 256 met de waardes in CV17 vermenigvuldigd en de uitkomst van CV17 afgetrokken.

De uitkomst komt in CV18.

Als voorbeeld de berekening van adres 130:

Het adres 130 is kleiner als 256

CV17 = **0** en CV 18 = **130**

CV29 = **32**

Als voorbeeld de berekening van adres 500:

500 : 256 = 1,95...

Het deel achter de komma wordt niet gebruikt

256 X 1 = 256

500 – 256 = 244

CV17 = **1** en CV 18 = **244**

CV29 = **32**

Als voorbeeld de berekening het adres 2523:

2523 : 256 = 9,85...

Het deel achter de komma wordt niet gebruikt

256 X 9 = 2304

2523 – 2304 = 219

CV17 = **9** en CV 18 = **219**

CV29 = **32**

Programmeren van de zwaailichten 1 en 2 als flitsers:

Uitschakelen van zwaailicht 3:

Lok adres	=	Actuele decoder adres
CV	=	32
Waarde	=	0

Instellen van de flits frequentie voor zwaailichten 1 en 2:

Lok adres = Actuele decoder adres	
CV	= 34
Waarde	= 100
CV	= 35
Waarde	= 100
CV	= 36
Waarde	= 100
CV	= 37
Waarde	= 100

Instellen van de flitsmogelijkheden voor zwaailichten 1 en 2:

Lok adres	=	Actuele decoder adres
CV	=	57
Waarde	=	1

Programmeren van de zwaailichten 1 - 4 als dubbele flitsers:

Lok adres	=	Actuele decoder adres
CV	=	57
Waarde	=	16

In stellen van de Intellibox voor hoofdspoor programmering:

Adres voor het voertuig (Lok adres) instellen op de Intellibox .

Voertuig aanzetten.

Rijstand "0" naar het voertuig verzenden.

Als de rijstand niet op "0" staat laat de decoder zich niet programmeren!

De Intellibox met de "mode" toets in "Programmeer Modus" zetten:

"menu" toets indrukken

Toets ↓ zovaak indrukken tot er "DCC-Programmeren" verschijnt

Toets → éénmaal indrukken

Toets ↓ zovaak indrukken tot er "Hoofdspr.-prog." verschijnt

Toets → éénmaal indrukken

De Intellibox staat nu in de programmeermodus voor de DC-CAR decoder!

De programmering van de individuele CV's gebeurt als volgt:

Het huidige adres van de decoders intoetsen

Toets "enter" éénmaal indrukken

Het CV nummer intoetsen

Toets → éénmaal indrukken

De waarde voor de CV intoetsen

Voordat u de waarde bevestigt, dient u zich ervan te overtuigen dat het voertuig zich binnen ontvangstbereik van een aangesloten infrarood zender bevindt.

Toets "enter" éénmaal indrukken om het programmeren te starten.

Na een succesvolle programmering wordt de decoder automatisch kort uit- en weer aangezet om de nieuwe data op te nemen.

(Remlicht gaat aan ter bevestiging)

Bij foutieve data worden de koplampen en de knipperlichten aangezet.

Het voertuig moet dan UIT en weer AAN gezet worden.

Toelichting:

Gebeurt het een keer dat het voertuig zich niet meer laat besturen of anders reageert dan verwacht, dan dient u de decoder d.m.v. CV59 in de fabrieksstand te resetten.

Dit gaat als volgt:

Hoofdspoor programmering instellen

Lok adres	=	1
CV	=	59
Waarde	=	Gewenste waarde in CV27

Toets "enter" voor programmering éénmaal indrukken.

De RESET van de decoder duurt wat langer, dan de programmering van één enkele CV.

Wacht te allen tijde op het oplichten van de remlichten, voordat u het voertuig uitzet.

Hiermee worden alle CV's en de rijstanden tabellen in de fabrieksinstelling terug gezet.

Het is aan te bevelen, voor ieder voertuig de gewijzigde CV waarden te registeren, zodat u deze na een reset weer kunt invoeren.